CLAMP METER
ミニクランプ［マルチ計測器］

■M220

●ローコストタイプ電流計
●超小型サイズで制御盤等の狭い場所で便利
●データホールド機能付き

型　番	M220
測定範囲	0～20A/200A
レンジ切替	2レンジマニュアル
許容誤差	±1.2% rdg±5dgt
最小表示値	0.01A
CT窓径	φ33㎜
電源	LR-44（連続約100時間）
寸法	54（W）×155（H）×20（D）㎜
重量	約85g
付属品	ソフトケース
標準価格（¥）	9,980

DC CLAMP LEAK TEST
DCクランプリーカー［マルチ計測器］

■M-730　mA計測用（AC／DC）

●DCmAで最小値0.01mAの高精度測定
●DC0.01mA ～ 1000mA、AC0.01mA ～ 10A測定のワイドレンジ
●着磁フリーで長時間の記録が可能（DC100mV出力）

測定用途：プラント工場等での制御用PC電磁や自動車の電装関係のDC電流測定

型　番	M-730　mA計測用（AC ／ DC）	
電流	DC電流	AC電流
測定レンジ	0 ～ 100/1000mA	0 ～ 100/1000mA/10A
最小値	0.01mA	0.01mA
精度	±1% rdg	±1% rdg
CT窓径	φ30㎜	
サンプルレート	約6回／秒	
DCゼロセット	DC電磁測定の時オフセットを［0］にして測定	
アナログ出力	各レンジのF,Sに対してDC100mV出力	
電源	単3アルカリ電池×4本	
寸法・重量	78（W）×155（H）×32（D）㎜　280g	
付属品	電流プローブ×1　携帯ケース	
標準価格（¥）	64,800	

CLAMP METER
クランプメータ［横河メータ&インスツルメンツ］

■クランプ電力計　CW240

●消費電力解析（省エネルギー／ ISO14001）、高周波解析、電源品質管理
●電力測定＋高調波＋電圧変動＋波形　全てを同時測定
　電力測定（瞬時値／電力量／デマンド）／高調波／電圧変動（ディップ／スウェル／瞬停）／波形を同時に測定
●多彩な結線に対応。単相2線なら4系統、3線なら2系統、スコット結線にも対応
●幅広い測定レンジ。電流は200.0mA ～ 3000Aレンジ、電圧は1000Vレンジまで対応
●漏れ電流測定。2A電流クランププローブ採用。外部磁界影響0.002A以下
●外部メモリ。画面のハードコピー／瞬時値なら1周期（1波形）からのデータ保存可能
●大型液晶。測定値以外にも結線のベクトル図／瞬時値の波形表示が可能　　標準価格（¥）：198,000

■クランプテスタ

●CL120

ACA
φ24

●交流電流測定専用の小口径（φ24㎜）の小型・軽量・ポケットタイプ

最大表示：1999
交流測定レンジ：20/200A
分解能：0.01A
周波数特性：40 ～ 1kHz
検波方式：平均値
標準価格（¥）：9,800

●CL220

ACA/DCA
φ24

●交流電流と直流電流測定専用の小口径（φ24㎜）の小型・軽量・ポケットタイプ

最大表示：3999
直流レンジ：40/300A
直流分解能：0.01A
交流測定レンジ：40/300A
交流分解能：0.01A
周波数特性：20 ～ 1kHz
検波方式：平均値　　**標準価格（¥）：25,000**

●CL320

ACリーク
φ24
AC/20mA ～ 200A

●リーク電流測定が可能な小口径（φ24㎜）の小型・軽量・ポケットタイプ

最大表示：1999
交流測定レンジ：20/200mA・200A
交流測定分解能：0.01mA
周波数特性：40 ～ 400Hz
検波方式：平均値
標準価格（¥）：34,000

●CL360

ACリーク
φ68
AC/200mA ～ 1000A

●リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径（φ68㎜）タイプ出力機能付き

最大表示：1999
交流測定レンジ：200mA/2/20/200/1000A
交流測定分解能：0.1μA
周波数特性：40 ～ 1kHz
検波方式：平均値
標準価格（¥）：53,800

CLAMP METER
クランプメーター［エー・アンド・デイ］

■AD-5582A

AC/DC電流測定
●DC電流もクランプ測定可能
●3½桁LCD表示、最大1999カウント
●データ・ピークホールド機能
●ダイオードチェック機能
●ゼロ調整可
●クリップ内径　49×59㎜（楕円）

型　番	AD-5582A
DCV	200m/200/600V
ACV	200/600V
ACI	200A、1000A
DCI	200A、1000A
Ω	2000Ω
標準価格（¥）	19,800

TESTER
テスター［カスタム］

■クランプテスター　C-01 ／ C-02

●ポケットサイズのミニクランプメータ
●表示を固定するデータホールド機能付き
●オートパワーオフ機能付き

寸法：54（W）×145（H）×26（D）㎜、CT窓径21㎜
重量：約70g

型　番	C-01	C-02
測定レンジ	20A、200A	2A、20A、200A
測定精度	±（2.0% rdg+5dgt）	±（2.0% rdg+5dgt）／（20A/200A）
最小分解能	0.01A	0.001A
電　源	LR-44（1.5V電池）　2個	
付属品	取扱説明書、電池、キャリングケース	
標準価格（¥）	6,000	8,500

■クランプテスター　C-03

●AC（交流）とDC（直流）の両方が測定可能
●データを固定するデータホールド機能付き
●交流電流（DCA）ゼロアジャスト機能付き

型　番	C-03
ACA/DCA	400A、600A
ACV	4V、40V、400V、600V
DCV	400mV、4V、40V、400V、600V
Ω	400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
導通チェック	400Ω
標準価格（¥）	14,800